

CVC 45 AF - AIRFLOW



МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЕ И ЛИТЕЙНЫЕ ЗАВОДЫ



ЦЕМЕНТ



ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ



ТЯЖЕЛАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ



- ✓ Полноценная стальная конструкция
- ✓ Прочный пылесос для интенсивного использования
- ✓ Мощный лопастной насос с электродвигателем
- ✓ Высокопроизводительное и долговечное оборудование
- ✓ Низкий уровень шума
- ✓ Простота и безопасность в обслуживании



ВСАСЫВАЮЩИЙ УЗЕЛ

Напряжение	V - Hz	400 - 50
Мощность	kW	45
Электрическая защита	IP	55
Максимальное разрежение	mmHg	5000
Максимальный воздушный поток	m ³ /h	2300
Всасывающий вход	mm	140
Защитный фильтр	cm ² - Classe	70.000 - M
Охлаждающий фильтр	cm ² - Classe	70.000 - M



ОБЪЕМ

Размеры	cm	114x124x147h
Вес	kg	950



ВСАСЫВАЮЩИЙ УЗЕЛ

Всасывающий блок оснащен объемным вакуумным насосом с трехлопастными роторами и системой бокового охлаждения. Этот насос может достигать очень высоких уровней воздушного потока и разряжения.

Фильтр гарантирует максимальную защиту как двигателя, так и насоса.

Устройство должно быть соединено с фильтрующим хоппером.

Звукоизолированная окрашенная стальная кабина с охлаждающим вентилятором защищает насос от внешних воздействий.