

TECH420E D100 15kW - ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ КОНВЕЙЕР



ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ



ХИМИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ



ПЕРЕРАБОТКА КОФЕ, ЧАЯ, ТАБАКА



ДЕРЕВООБРАБОТКА



- ✓ Доступны кастомизация и настройка в соответствии с конкретными потребностями
- ✓ Простота установки, включения, использования и дезинфекции
- ✓ Отсутствие засорения или загрязнения окружающей среды
- ✓ Сертифицированная CE, сертифицированная FDA система для применения в пищевых продуктах. Доступен широкий ассортимент дополнительных аксессуаров
- ✓ Низкое экономическое воздействие и снижение затрат на эксплуатацию и техническое обслуживание
- ✓ Сохранение качества и целостности продукции
- ✓ Улучшенная гигиена и рабочие условия
- ✓ Система включает в себя вентилятор с боковым каналом, который представляет собой бесшумный мощный трехфазный двигатель, не требующий технического обслуживания



ВСАСЫВАЮЩИЙ УЗЕЛ

Напряжение	V - Hz	230-50 1~
Мощность	kW	15
Максимальный воздушный поток	m ³ /h	720
Максимальное разрежение	mbar	530



БЛОК ФИЛЬТРОВ

Материал - Эффективность	IEC 60335-2-69	Полиэстер - ANT M
Расход на очистку воздуха	l/min	350



РАЗГРУЗОЧНЫЙ БЛОК

Ø Выгрузка/Выходное отверстие	mm	150 -250
Тип выгрузки		Клапанная заслонка



ЗАГРУЗОЧНЫЙ БЛОК

Вес	kg	28
Максимальный объем нагрузки	lt	20
Ø Р. система транспортировки	mm	100 - 80
Размеры	cm	Ø420 - h980



Грузоподъемност	kg/h	3.700	2.200	1.300	650
Расстояние	Mt	10	15	20	25



ВСАСЫВАЮЩИЙ УЗЕЛ

Высокоэффективный всасывающий аппарат с трехфазным электрическим двигателем, не требующим технического обслуживания и подходящим для непрерывного, и длительного использования. В его состав входят перепускные клапаны и дроссельная заслонка.



ФИЛЬТРУЮЩИЙ БЛОК

Фильтрующий блок: антистатический полиэфирный картридж для пищевых продуктов, сертифицированный FDA, фильтрующий материал 1 мкм. Статическая и автоматическая система очистки фильтров



БЛОК ЗАГРУЗКИ/ВЫГРУЗКИ

Цельный загрузочный узел в форме усеченного конуса с тангенциальным входом
Разгрузочный узел с клапаном



КОНТРОЛИРУЮЩИЙ БЛОК

Блок управления: электрическая панель с PLC 12I-8O, расположенная в 3 метрах от загрузочного устройства



ДОСТУПНЫЕ АКСЕССУАРЫ

- ✓ Гибкий шланг, сертифицированный FDA
- ✓ Всасывающая трубка
- ✓ Приемный бункер



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ

- ✓ КОМПОНЕНТЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ AISI316
- ✓ ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ очистка
- ✓ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН ДЛЯ ОЧИСТКИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ЛИНИИ
- ✓ ДЕТАЛИ, КОНТАКТИРУЮЩИЕ С ЗЕРКАЛЬНОЙ ПОЛИРОВКОЙ
- ✓ КОМПЛЕКТ ДЛЯ СБОРКИ ИЛИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ДРУГИМ СИСТЕМАМ