

201 DS VL - ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОДНОФАЗНЫЕ



- ✓ Полноценная стальная конструкция
- ✓ Компактный и мобильный
- ✓ Одновременное всасывание твердого, пылевого и жидкого материала
- ✓ Комплект аксессуаров входит в комплект



ВСАСЫВАЮЩИЙ УЗЕЛ

Мощность	kW	1,1
Максимальное разрежение	mmHg	2.250
Максимальный воздушный поток	m ³ /h	215
Всасывающий вход	mm	50
Уровень шума (EN ISO 3744)	dB(A)	76



БЛОК ФИЛЬТРОВ

Тип фильтра	Картридж
-------------	----------



БЛОК ДЛЯ СБОРА

Грузоподъемность (Вместимость)	kg/h	20
--------------------------------	------	----



ОБЪЕМ

Размеры	cm	57X48X115 h
Вес	kg	32



ВСАСЫВАЮЩИЙ УЗЕЛ

"Головка двигателя оснащена бесщеточным двигателем: позволяет использовать машину даже во взрывоопасных зонах. Двигатель защищен рядом фильтров и включается независимым выключателем, расположенным на звукоизолированной и прочной металлической головке двигателя.

Головка двигателя в стандартной комплектации оснащена вакуумметром и индикаторами мощности натяжения."



ФИЛЬТРУЮЩИЙ БЛОК

Полиэфирный картриджный фильтр, размещенный внутри фильтровальной камеры, гарантирует большую фильтрующую поверхность и предотвращает засорение фильтра.



БЛОК ДЛЯ СБОРА

Устройство изготовлено из эмалированной окрашенной стали для повышения прочности и длительного срока службы



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ

- ✓ РЕЗЕРВУАР ДЛЯ СБОРА из НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
- ✓ ЗАЗЕМЛЕНИЕ