

## 802 WD AIR 14V - ПРИВОДИМЫЙ В ДЕЙСТВИЕ ВОЗДУХОМ



ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ



ВЕРФИ



ХИМИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ



МЕТАЛЛООБРАБОТКА



- ✓ Полноценная стальная конструкция
- ✓ Вакуумный манометр для обнаружения засорения фильтра
- ✓ Компактный и мобильный
- ✓ Простая замена фильтра
- ✓ Фильтр PPL для отделения стружки
- ✓ Плавающее устройство для остановки всасывания при заполнении контейнера
- ✓ Сливной шланг для жидкостей
- ✓ Мощное всасывание благодаря установке Вентури с несколькими соплами



### ВСАСЫВАЮЩИЙ УЗЕЛ

Подача воздуха	l / min	1458
Давление подачи воздуха	bar	6
Ø шланга для подачи воздуха	mm	12
Максимальное разрежение	mmHg	3700
Максимальный воздушный поток	m <sup>3</sup> /h	300
Всасывающий вход	mm	80
Уровень шума (EN ISO 3744)	dB(A)	68



### БЛОК ФИЛЬТРОВ

Тип фильтра		Мешок
Диаметр поверхности фильтра	cm <sup>2</sup> -mm	8.000 - 420
Материал - Эффективность	IEC 60335-2-69	Нейлон+ Полиэстер - L



### БЛОК ДЛЯ СБОРА

Разгрузочная система		
Грузоподъемность (Вместимость)	kg/h	80



### ОБЪЕМ

Размеры	cm	53x59x100h
Вес	kg	33



## ВСАСЫВАЮЩИЙ УЗЕЛ

Всасывание обеспечивается двумя всасывающими устройствами Вентури с приводом от сжатого воздуха, защищенными внутри прочного стального корпуса, который также содержит звукопоглощающий материал для минимизации шума во время эксплуатации. Всасывание обеспечивается вентилируемым всасывающим устройством типа Вентури, защищенным внутри прочной стальной головки, содержащей звукопоглощающий материал, который минимизирует шум во время эксплуатации.

Голова двигателя включает в себя датчики давления и вакуума, чтобы обнаружить засорение фильтра



## ФИЛЬТРУЮЩИЙ БЛОК

Плавающее устройство останавливает всасывание всякий раз, когда жидкость в контейнере достигает максимального уровня, и предотвращает переполнение.

Пылевой фильтр изготовлен из двойного мешка (полиэстер + нейлон) и имеет систему самоочистки, работающую по принципу перепада давления.



## БЛОК ДЛЯ СБОРА

Пылесос собран на прочном стальном шасси и оснащен колесами промышленного качества, которые делают его пригодным для мобильного обслуживания даже при использовании на неровных поверхностях.



## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ

- ✓ РЕЗЕРВУАР ДЛЯ СБОРА из НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
- ✓ ОБЩАЯ КОНСТРУКЦИЯ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
- ✓ ЗАЗЕМЛЕНИЕ