

802 WET AIREX 1-2G - ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ С ВОЗДУШНЫМ ПРИВОДОМ



ХИМИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ



- ✓ Компактный и мобильный
- ✓ Простая замена фильтра
- ✓ Плавающее устройство для остановки всасывания при заполнении контейнера
- ✓ Сливной шланг для жидкостей
- ✓ Заземление на землю
- ✓ Сертифицирован для всасывания легковоспламеняющихся жидкостей
- ✓ Подача сжатого воздуха через всасывающее устройство с двойной трубкой Вентури



ВСАСЫВАЮЩИЙ УЗЕЛ

Зоны ATEX	ATEX Z0/1-2	
Маркировка	II 1/2G с IIB T6 Ga/Gb	
Подача воздуха	l / min	1458(87)
Давление подачи воздуха	bar	6
Ø шланга для подачи воздуха	mm	12
Максимальное разрежение	mmHg	3700
Максимальный воздушный поток	m³/h	300
Всасывающий вход	mm	80
Уровень шума (EN ISO 3744)	dB(A)	73



БЛОК ФИЛЬТРОВ

Тип фильтра	Картридж + Активированный уголь	
Диаметр поверхности фильтра	cm²-mm	1.600 - 290
Материал - Эффективность IEC 60335-2-69	*** DOUBLE CLICK TO EDIT THIS TEXT ***	



БЛОК ДЛЯ СБОРА

Объем	lt	80
-------	----	----



ОБЪЕМ

Размеры	cm	62x53x108h
Вес	kg	36



ВСАСЫВАЮЩИЙ УЗЕЛ

Всасывание обеспечивается двумя всасывающими устройствами Вентури с приводом от сжатого воздуха, защищенными внутри прочного стального корпуса, который также содержит звукопоглощающий материал для минимизации шума во время эксплуатации. Всасывание обеспечивается вентилируемым всасывающим устройством типа Вентури, защищенным внутри прочной стальной головки, содержащей звукопоглощающий материал, который минимизирует шум во время эксплуатации.



ФИЛЬТРУЮЩИЙ БЛОК

Плавающее устройство останавливает всасывание всякий раз, когда жидкость в контейнере достигает максимального уровня, и предотвращает переполнение.



БЛОК ДЛЯ СБОРА

Пылесос собран на прочном стальном шасси и оснащен колесами промышленного качества, которые делают его пригодным для мобильного обслуживания даже при использовании на неровных поверхностях.

Благодаря выпускному клапану можно легко и безопасно опорожнить контейнер.