



DBFV 10 Z22 - ВСАСЫВАЮЩИЙ УЗЕЛ




ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ



ЦЕМЕНТ



ПЕРЕРАБОТКА КОФЕ, ЧАЯ, ТАБАКА



- ✓ Двигатель вентилятора с боковым каналом, мощный и бесшумный, совсем не требующий технического обслуживания, подходит для непрерывной работы
- ✓ Клапан сброса давления для защиты двигателя
- ✓ Низкий уровень шума
- ✓ Сокращение времени простоя станков
- ✓ Возможность интеграции с другими пылесосами
- ✓ Модульность гарантируется для удовлетворения потребностей клиента
- ✓ Полная настройка под конкретные потребности
- ✓ Долговременный
- ✓ Сертифицированный ATEX Z22

ВСАСЫВАЮЩИЙ УЗЕЛ

Мощность	kW	0,85 - 0,75
Электрическая защита	IP	65
Максимальное разрежение	mmHg	2.000
Максимальный воздушный поток	m³/h	150
Всасывающий вход	mm	50
Уровень шума (EN ISO 3744)	dB(A)	69
Маркировка	*** DOUBLE CLICK TO EDIT THIS TEXT ***	
Зоны ATEX	3D (20 int/22 ext)	

БЛОК ФИЛЬТРОВ

Тип фильтра	Мешок
-------------	-------

БЛОК ДЛЯ СБОРА

Грузоподъемность (Вместимость)	kg/h	15
--------------------------------	------	----

ОБЪЕМ

Размеры	cm	50x33x73h
Вес	kg	35

COPYRIGHT © 2023 DELFIN S.R.L. ALL RIGHTS RESERVED
COPYRIGHT © 2023 DELFIN S.R.L. TUTTI I DIRITTI RISERVATI



ВСАСЫВАЮЩИЙ УЗЕЛ

Всасывающий блок представляет собой вентилятор с боковым каналом. Он спроектирован без какой-либо системы передачи и поэтому бесшумен, не требует полного технического обслуживания и подходит для работы в непрерывном режиме. Предохранительный клапан защищает двигатель, обеспечивая дополнительный воздух для охлаждения.



ФИЛЬТРУЮЩИЙ БЛОК

Рукавный фильтр из полиэстера, размещенный внутри фильтровальной камеры, гарантирует широкую фильтрующую поверхность и высокую устойчивость к проникновению пыли и засорению.



БЛОК ДЛЯ СБОРА

Устройство изготовлено из эмалированной окрашенной стали для повышения прочности и длительного срока службы



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ

- ✓ РЕЗЕРВУАР ДЛЯ СБОРА из НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
- ✓ ОБЩАЯ КОНСТРУКЦИЯ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
- ✓ ЗАЕМЛЕНИЕ