

## DHV 45 HV TANK - ВЫСОКИЙ ВАКУУМ



МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЕ И ЛИТЕЙНЫЕ ЗАВОДЫ




ЦЕМЕНТ



ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ



ТЯЖЕЛАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ



- ✓ Прочный пылесос для интенсивного использования
- ✓ Мощный лопастной насос с электродвигателем
- ✓ Высокопроизводительное и долговечное оборудование
- ✓ Высокоэффективная фильтрация
- ✓ Полуавтоматическая система очистки фильтров
- ✓ Прост в обращении
- ✓ Съёмный контейнер с приемными отверстиями для вилочного погрузчика, которые облегчают его перемещение
- ✓ Система выпуска с помощью клапана
- ✓ Низкий уровень шума
- ✓ Большая автономность системы



### ВСАСЫВАЮЩИЙ УЗЕЛ

Напряжение	V - Hz	400 - 50 3~
Мощность	kW	45
Электрическая защита	IP	55
Максимальное разрежение	mmHg	8.500
Максимальный воздушный поток	m³/h	1.700
Всасывающий вход	mm	140



### БЛОК ФИЛЬТРОВ

Тип фильтра	30 Рукавов	
Диаметр поверхности фильтра	cm²-mm	160.000 - 120
Материал - Эффективность	IEC 60335-2-69	Ant Polyester - M PTFE
Система очистки	Автоматический	
Вторичный фильтр	картридж	
Поверхность	cm²	70.000



### БЛОК ДЛЯ СБОРА

Объем	l	800
-------	---	-----



### ОБЪЕМ

Размеры	cm	168x160x291h
Вес	kg	2.500



## ВСАСЫВАЮЩИЙ УЗЕЛ

Всасывающий блок оснащен объемным вакуумным насосом с трехлопастными роторами и системой бокового охлаждения. Этот насос может достигать очень высоких уровней воздушного потока и разряжения. Фильтр гарантирует максимальную защиту как двигателя, так и насоса. Электрическая панель подходит для дистанционного управления, а кнопка устанавливается на шасси в стандартной комплектации.



## ФИЛЬТРУЮЩИЙ БЛОК

2 комплекта фильтрующих рукавов работают непрерывно и поочередно. Делая это, они гарантируют максимальную эффективность фильтрации и защиту двигателя. Фильтр очищается автоматической системой с обратной промывкой камер. Сжатый воздух подается бортовым компрессором.



## БЛОК ДЛЯ СБОРА

Приемники вилочного погрузчика для легкой разгрузки. Материал собирается в вместительный съемный контейнер, с которым легко обращаться благодаря приемникам вилочного погрузчика. Материал безопасно и быстро выгружается с помощью рычага. Устройство изготовлено из эмалированной окрашенной стали для повышения прочности и длительного срока службы.



## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ

✓ КАБЕЛЬ ПИТАНИЯ И ШТЕКЕР