

DM3 AIREX 25V - ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ С ВОЗДУШНЫМ ПРИВОДОМ



ВЕРФИ



ОПТИКА



ПЕСКОСТРУЙНАЯ ОБРАБОТКА



- ✓ Полноценная стальная конструкция
- ✓ Извлекаемый контейнер для сбора мусора с опциональным использованием одноразовых мешков
- ✓ Компактный и мобильный
- ✓ Простая замена фильтра
- ✓ Подача сжатого воздуха через всасывающее устройство с двойной трубкой Вентури
- ✓ Резервуар для сбора из нержавеющей стали AISI304
- ✓ Заземление на землю
- ✓ Сертификат для использования в областях ATEX 1,2,21 и 22
- ✓ Фильтровальная камера и контейнер из нержавеющей стали
- ✓ Мощное всасывание благодаря установке Вентури с несколькими соплами



ВСАСЫВАЮЩИЙ УЗЕЛ

Зоны ATEX	ATEX Z1-2/21-22	
Маркировка	Ex II 2D Ex h IIIC T85°C Db - Ex II 2G Ex h IIB T6 Gb	
Подача воздуха	nl / min	2.500
Давление подачи воздуха	bar	6
Ø шланга для подачи воздуха	mm	20
Максимальное разрежение	mmHg	5.000
Максимальное разрежение	mmHg	5.000
Максимальный воздушный поток	m³/h	590
Всасывающий вход	mm	80
Уровень шума (EN ISO 3744)	dB(A)	74



БЛОК ФИЛЬТРОВ

Тип фильтра	Звездчатый	
Диаметр поверхности фильтра	cm²-mm	30.000 - 500
Материал - Эффективность	IEC 60335-2-69	Полиэстер - ANT M
Система очистки	Ручной	



БЛОК ДЛЯ СБОРА

Объем	l	100
-------	---	-----



ОБЪЕМ

Размеры	cm	62x62x160h
Вес	kg	80



ВСАСЫВАЮЩИЙ УЗЕЛ

Всасывание гарантируется мотором, защищенным внутри прочной стальной головкой, содержащей звукопоглощающий материал, который сводит к минимуму шум во время работы.



ФИЛЬТРУЮЩИЙ БЛОК

Звездообразный антистатический фильтр с большой поверхностью, расположенный внутри фильтрующей камеры, изготовлен из полиэстера и обеспечивает высокую устойчивость к засорению и прохождению мелкой пыли.

Фильтр можно очистить с помощью встроенной механической системы: внешний рычаг встряхивает фильтр вертикально и позволяет тщательно и безопасно очистить фильтр, поддерживая постоянную производительность всасывания и предотвращая любое рассеивание пыли в окружающей среде.



БЛОК ДЛЯ СБОРА

Пылесос собран на прочном стальном шасси и оснащен колесами промышленного качества, которые делают его пригодным для мобильного обслуживания даже при использовании на неровных поверхностях.

Вакуумированный материал помещается в раскрывающийся контейнер из нержавеющей стали AISI304, установленный на колесиках, что позволяет легко и безопасно утилизировать вакуумированный материал, при необходимости собирая его непосредственно в бумажный мешок.



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ

- ✓ АБСОЛЮТНЫЙ ФИЛЬТР HEPA/H14
- ✓ *** DOUBLE CLICK TO EDIT THIS TEXT ***