delfin
INDUSTRIAL VACUUM SOLUTIONS

Copy of ZFR 75 INERT Z22 - ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ ATEX

ПРОИЗВОДИТЕЛИ ОРИГИНАЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ OEM

АДДИТИВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

ВЗРЫВООПАСНАЯ И ПРОВОДЯЩАЯ ПЫЛЬ

- ✓ Двигатель вентилятора с боковым каналом, мощный и бесшумный, совсем не требующий технического обслуживания, подходит для непрерывной работы
- ✓ Высокая эффективность фильтрации
- ✓ Atex сертифицирован для зоны 22
- ✓ Предназначен для всасывания мелкой и опасной пыли
- ✓ Заземление на землю
- ✓ Система ванны с инертной жидкостью для безопасного удаления взрывоопасной и проводящей металлической пыли
- ✓ Легко снимаемый контейнер для безопасной утилизации собранного материала
- ✓ Предотвращает образование взрывоопасной атмосферы внутри вакуума
- ✓ Инертный контейнер с маркировкой: Ex II 3D h IIIC T85°C X Dc

ВСАСЫВАЮЩИЙ УЗЕЛ

Зоны Atex		ATEX Z22
Маркировка		Ex II 3D Ex tc IIIC T135°C X Dc
Напряжение	V - Hz	400 - 50 3~
Мощность	kW	3
Максимальное разрежение	mmH□O	3.000-2.300
Максимальный воздушный поток	m³/h	318
Всасывающий вход	mm	50
Уровень шума (EN ISO 3744)	dB(A)	75

БЛОК ФИЛЬТРОВ

Тип фильтра		Звездчатый
Диаметр поверхности фильтра	cm²-mm	30.000 - 500
Материал - Эффективность	IEC 60335-2-69	Полиэстер - ANT M

БЛОК ДЛЯ СБОРА

Объем	l	44

ОБЪЕМ

Размеры	cm	79x66x170h
Вес	kg	95

COPYRIGHT © 2023 DELFIN S.R.L. ALL RIGHTS RESERVED
COPYRIGHT © 2023 DELFIN S.R.L. TUTTI I DIRITTI RISERVATI

delfin
INDUSTRIAL VACUUM SOLUTIONS

ВСАСЫВАЮЩИЙ УЗЕЛ

Всасывающий блок представляет собой вентилятор с боковым каналом, Он спроектирован без какой-либо системы передачи и поэтому бесшумен, не требует полного технического обслуживания и подходит для работы в непрерывном режиме.

ФИЛЬТРУЮЩИЙ БЛОК

Фильтр можно очистить с помощью встроенной механической системы: внешний рычаг встряхивает фильтр вертикально и позволяет тщательно и безопасно очистить фильтр, поддерживая постоянную производительность всасывания и предотвращая любое рассеивание пыли в окружающей среде.

БЛОК ДЛЯ СБОРА

Пылесос собран на прочном стальном шасси и оснащен колесами промышленного качества, которые делают его пригодным для мобильного обслуживания даже при использовании на неровных поверхностях.
Благодаря выпускному клапану можно легко и безопасно опорожнить контейнер. Контейнер содержит систему инертизации жидкой ванны, которая позволяет предотвращать возгорания/взрывы из-за легковоспламеняющихся порошков, таких как алюминий или титан. В зависимости от типа взрывчатого порошка необходимо использовать соответствующую жидкость. Емкость содержит дефлектор с быстрой блокировкой из нержавеющей стали, разделительный фильтр PPL для повторного использования масла для следующего цикла очистки и демистор для предотвращения попадания масляного тумана в основной фильтр. Клапан сброса давления предотвращает риск накопления взрывоопасного газа в вакууме.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ

- ✓ АБСОЛЮТНЫЙ ФИЛЬТР HEPA/H14
- ✓ ЗАЗЕМЛЕНИЕ
- ✓ СИСТЕМА УПАКОВКИ В ПАКЕТЫ LONGOPAC
- ✓ ЦИКЛОН ДЛЯ ЗАЩИТЫ ФИЛЬТРА
- ✓ ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
- ✓ КАМЕРА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

COPYRIGHT © 2023 DELFIN S.R.L. ALL RIGHTS RESERVED
COPYRIGHT © 2023 DELFIN S.R.L. TUTTI I DIRITTI RISERVATI