


ТС 600 - МАСЛА И СТРУЖКА



МЕТАЛЛООБРАБОТКА



- ✓ Двигатель вентилятора с боковым каналом, мощный и бесшумный, совсем не требующий технического обслуживания, подходит для непрерывной работы
- ✓ Полноценная стальная конструкция
- ✓ Клапан сброса давления для защиты двигателя
- ✓ Распределительный щит "Звезда-треугольник"
- ✓ Фильтр PPL для отделения стружки
- ✓ Пенополиуретановый фильтр для защиты двигателей от жидкого тумана
- ✓ Сливной шланг для жидкостей
- ✓ Экономия при восстановлении, фильтрации и повторном использовании смазочного масла и эмульсии Nuovo testo
- ✓ Всасывание из станков масел и охлаждающих жидкостей, смешанных с металлической стружкой
- ✓ Нагнетательный насос в комплекте



ВСАСЫВАЮЩИЙ УЗЕЛ

Напряжение□	V - Hz	400 - 50 3~
Мощность	kW	11
Максимальное разрежение	mmHgO	5100
Максимальный воздушный поток	m³/h	520
Уровень шума (EN ISO 3744)	dB(A)	78



БЛОК ФИЛЬТРОВ

Тип фильтра		3D SuperWeb
Диаметр поверхности фильтра□	cm²-mm	19200- 325
Среда - Фильтрация		Полипропилен - 20 мкм



БЛОК ДЛЯ СБОРА

Разгрузочная система		
Объем для жидкостей	l	610
Объем для твердых частиц	l	75
Скорость разряда	l / min	300

Датчик уровня для автоматического откл

Плавающее устройство



ОБЪЕМ

Размеры	cm	195x72x195h
Вес	kg	405



ВСАСЫВАЮЩИЙ УЗЕЛ

Всасывающий блок представляет собой вентилятор с боковым каналом. Он спроектирован без какой-либо системы передачи и поэтому бесшумен, не требует полного технического обслуживания и подходит для работы в непрерывном режиме.



ФИЛЬТРУЮЩИЙ БЛОК

Выше по потоку установлен пропиленовый фильтр для жидкостей. Этот фильтр гарантирует эффективную фильтрацию вакуумированного масла; дополнительный фильтр из пенопласта предотвращает попадание большей части жидкого тумана в двигатель.

Металлическая решетчатая сетка удерживает твердый материал, в то время как чистое масло поступает в контейнер для жидкостей.



БЛОК ДЛЯ СБОРА

Твердый материал (стружка, металлические обрезки и наполнители) остается в извлекаемом стальной контейнере, что позволяет легко и безопасно утилизировать отсосанный материал.



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ

- ✓ КОМПЛЕКТ ДЛЯ ФИЛЬТРАЦИИ МАСЛА PPL ДО 300 МИКРОН (ВСАСЫВАНИЕ)
- ✓ КАРТРИДЖ С ЗАЩИТОЙ ОТ МАСЛА И ВОДЫ
- ✓ ДРУГИЕ НАПРЯЖЕНИЯ И ЧАСТОТЫ ДОСТУПНЫ ПО ЗАПРОСУ