

С600 М - ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТРЕХФАЗНЫЕ



МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЕ И ЛИТЕЙНЫЕ ЗАВОДЫ



ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ



ХИМИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ



- ✓ Интегрированная система очистки фильтров
- ✓ Полноценная стальная конструкция
- ✓ Клапан сброса давления для защиты двигателя
- ✓ Хорошо подходит для всасывания большого количества материала
- ✓ Полная, быстрая и безопасная разрядка
- ✓ Приемные отверстия для вилочных погрузчиков в стандартной комплектации
- ✓ Три мощных обводных двигателя с независимым охлаждением



ВСАСЫВАЮЩИЙ УЗЕЛ

Мощность	kW	3,45 - 15
Максимальное разрежение	mmHg	2.500
Максимальный воздушный поток	m ³ /h	540
Уровень шума (EN ISO 3744)	dB(A)	76



БЛОК ФИЛЬТРОВ

Тип фильтра		Звездчатый
Система очистки		Ручной
Воздушная нагрузка на фильтр	m ³ /m ² /h	110



БЛОК ДЛЯ СБОРА

Разгрузочная система		
Объем	l	600



ОБЪЕМ

Размеры	cm	100x120x224h
Вес	kg	380



ВСАСЫВАЮЩИЙ УЗЕЛ

Всасывание обеспечивается тремя обходными двигателями 24 В с использованием угольных щеток. Двигатель можно включить с помощью специального переключателя. Двигатели размещены внутри прочного стального корпуса, заполненного звукоизоляционным материалом.



ФИЛЬТРУЮЩИЙ БЛОК

Фильтр можно очистить с помощью встроенной механической системы: внешний рычаг встряхивает фильтр вертикально и позволяет тщательно и безопасно очистить фильтр, поддерживая постоянную производительность всасывания и предотвращая любое рассеивание пыли в окружающей среде.



БЛОК ДЛЯ СБОРА

Всасываемый материал попадает в контейнер, оборудованный колесиками. Благодаря безопасной и полной фронтальной разгрузке контейнер легко опорожнить, не соприкасаясь с грязью. Промышленный пылесос установлен на прочном шасси, окрашенном эпоксидной краской, с полиуретановыми колесами и приемниками для вилочных погрузчиков.



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ

✓ ДРУГИЕ НАПРЯЖЕНИЯ И ЧАСТОТЫ ДОСТУПНЫ ПО ЗАПРОСУ