

С600 Т75 - ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТРЕХФАЗНЫЕ



МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЕ



ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛ



ЦЕМЕНТ



ОБРАБОТКА ОТХОДОВ



- ✓ Двигатель вентилятора с боковым каналом, мощный и бесшумный, совсем не требующий технического обслуживания, подходит для непрерывной работы
- ✓ Интегрированная система очистки фильтров
- ✓ Полноценная стальная конструкция
- ✓ Хорошо подходит для всасывания большого количества материала
- ✓ Полная, быстрая и безопасная разрядка
- ✓ Клапан сброса давления для защиты двигателя
- ✓ Приемные отверстия для вилочных погрузчиков в стандартной комплектации
- ✓ Компактный и мобильный



ВСАСЫВАЮЩИЙ УЗЕЛ

Мощность	kW	7,5 - 15
Максимальное разрежение	mmHg	3.200
Максимальный воздушный поток	m ³ /h	700
Всасывающий вход	mm	80
Уровень шума (EN ISO 3744)	dB(A)	76



БЛОК ФИЛЬТРОВ

Тип фильтра		Звездчатый
Воздушная нагрузка на фильтр	m ³ /m ² /h	143
Система очистки		Ручной



БЛОК ДЛЯ СБОРА

Разгрузочная система		
Объем	l	600



ОБЪЕМ

Размеры	cm	210x120x220h
Вес	kg	530



ВСАСЫВАЮЩИЙ УЗЕЛ

Всасывающий блок представляет собой вентилятор с боковым каналом. Он спроектирован без какой-либо системы передачи и поэтому бесшумен, не требует полного технического обслуживания и подходит для работы в непрерывном режиме.



ФИЛЬТРУЮЩИЙ БЛОК

Антистатический картриджный фильтр, размещенный внутри фильтровальной камеры, гарантирует большую фильтрующую поверхность и предотвращает засорение фильтра.



БЛОК ДЛЯ СБОРА

Всасываемый материал попадает в контейнер, оборудованный колесиками. Благодаря безопасной и полной фронтальной разгрузке контейнер легко опорожнить, не соприкасаясь с грязью. Промышленный пылесос установлен на прочном шасси, окрашенном эпоксидной краской, с полиуретановыми колесами и приемниками для вилочных погрузчиков.



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ

✓ ДРУГИЕ НАПРЯЖЕНИЯ И ЧАСТОТЫ ДОСТУПНЫ ПО ЗАПРОСУ