delfin
INDUSTRIAL VACUUM SOLUTIONS

MTL 202 BL - ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ ATEX

ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ЦЕМЕНТ

КЕРАМИЧЕСКАЯ И ГОНЧАРНАЯ ПРОМЫШЛЕННО

ЭЛЕКТРОНИК

- Самый большой поверхностный фильтр в своей категории
- Полноценная стальная конструкция
- Компактный и мобильный
- Простая замена фильтра
- Резервуар для сбора из нержавеющей стали AISI304
- Двигатель с очень длительным сроком службы
- Система очистки пылезащитных фильтров
- Тангенциальный всасывающий патрубок со встроенным разделительным циклоном
- Сертифицированный ATEX Z22
- Максимальная безопасность благодаря трем уровням фильтрации воздуха

ВСАСЫВАЮЩИЙ УЗЕЛ

Зоны Atex		ATEX Z22
Маркировка		Ex II 3D Ex tc IIIB T135°C X Dc
Напряжение	V - Hz	230 - 50 1~
Мощность	kW	1,1
Максимальное разрежение	mmH O	2.250
Максимальный воздушный поток	m³/h	215
Всасывающий вход	mm	50
Уровень шума (EN ISO 3744)	dB(A)	74

БЛОК ФИЛЬТРОВ

Тип фильтра		Картридж
Диаметр поверхности фильтра	cm²-mm	30.000 - 360
Материал - Эффективность	IEC 60335-2-69	Полиэстер - ANT M
Система очистки		Dustop

БЛОК ДЛЯ СБОРА

Объем	l	20

ОБЪЕМ

Размеры	cm	57x48x108h
Вес	kg	35

COPYRIGHT © 2023 DELFIN S.R.L. ALL RIGHTS RESERVED
COPYRIGHT © 2023 DELFIN S.R.L. TUTTI I DIRITTI RISERVATI

delfin
INDUSTRIAL VACUUM SOLUTIONS

ВСАСЫВАЮЩИЙ УЗЕЛ

"Головка двигателя оснащена бесщеточным двигателем: позволяет использовать машину даже во взрывоопасных зонах. Двигатель защищен рядом фильтров и включается независимым выключателем, расположенным на звукоизолированной и прочной металлической головке двигателя.
Головка двигателя в стандартной комплектации оснащена вакуумметром и индикаторами мощности натяжения."

ФИЛЬТРУЮЩИЙ БЛОК

Антистатический картриджный фильтр, размещенный внутри фильтровальной камеры, гарантирует большую фильтрующую поверхность и предотвращает засорение фильтра.
Фильтр можно очистить с помощью Dustop, интегрированной системы обратного импульса: закрыв всасывающее отверстие и открыв заслонку в камере фильтра, поток воздуха, создаваемый двигателем, тщательно и безопасно очищает фильтр, поддерживая постоянную производительность всасывания и предотвращая любое рассеивание пыли в окружающей среде.
Вакуумметр позволяет постоянно проверять состояние фильтра и обнаруживать возможное засорение, предупреждая оператора о необходимости очистки фильтра.

БЛОК ДЛЯ СБОРА

Вакуумированный материал помещается в раскрывающийся хоппер из нержавеющей стали AISI 304, установленный на колесах, что позволяет легко и безопасно утилизировать вакуумированный материал.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ

- ✓ АБСОЛЮТНЫЙ ФИЛЬТР HEPA/H14
- ✓ РЕЗЕРВУАР И ФИЛЬТРОВАЛЬНАЯ КАМЕРА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
- ✓ ДРУГИЕ НАПРЯЖЕНИЯ И ЧАСТОТЫ ДОСТУПНЫ ПО ЗАПРОСУ

COPYRIGHT © 2023 DELFIN S.R.L. ALL RIGHTS RESERVED
COPYRIGHT © 2023 DELFIN S.R.L. TUTTI I DIRITTI RISERVATI